



# 深圳市安达纳润滑技术有限公司

电话: 0755-27201556 13613098311  
广东省深圳市龙华新区福城街道茜坑社区佰公坳工业区

## ANK L55/0/1/2/3 GREASE

### 特性:

- 不产生积炭, 不会卡死轴承;
- 再润滑周期长, 润滑性能好;
- 对链条及轴承有终生润滑的效果;
- 能承受高温、能抗化学介质、能承受负载、润滑剂不含硅成份;
- 耐高温达 280 度的高温长寿氟素润滑脂, 一次加油终生润滑

### 主要应用:

- 阀门、接头和滚动轴承;
- 负载辊, 辊转和链轮轴承;
- 长期或终生润滑滚动轴承和滑动轴
- 高温和滑道的电动马达、干燥机、压光、窑车

### 主要技术参数:

产品名称	颜色	基础油类型	使用温度	NLGI 编号
全氟聚醚润滑脂 L55/0	白色	全氟聚醚	-40°C~260°C	0
全氟聚醚润滑脂 L55/1	白色	全氟聚醚	-40°C~260°C	1
全氟聚醚润滑脂 L55/2	白色	全氟聚醚	-40°C~260°C	2
全氟聚醚润滑脂 L55/3	白色	全氟聚醚	-30°C~260°C	3

(以上数据, 仅供参考, 不具契约书性质。)

### 注意事项:

- 使用前请将涂脂部位清洗干净并风干后再涂抹本品;
- 启用后应及时将盒盖严, 以免混入杂质影响使用效果;
- 请勿与其它油脂混用;
- 本品应贮存于清洁、干燥避光处;

替代克鲁勃 AR55/0/1/2/3 产品使用