深圳市安达纳润滑技术有限公司
电话：0755-27201556　13613098311
广东省深圳市龙华新区福城街道富民路茜坑佰公坳工业区

ANDANA HYDROTHERM 46

安达纳水乙二醇抗燃液压液 46

产品介绍：

水乙二醇抗燃液压液该产品是一种高性能的合成水乙二醇防火液压液，是以水和乙二醇为基础液。并添加抗氧消泡、防腐、抗磨添加剂精制而成，符合国标水乙二醇型抗燃液压液标准。

性能特点：

- 优良的抗燃性和低沮流动性，能保证在高温和接触明火时使用。
- 比矿物基础油有更长的使用寿命，对液压泵能提供更好的保护。
- 出色的防腐蚀性能，良好的空气释放性和抗泡性能，独特的配方使产品寿命更长，而且可以有效减少设备维修费用。
- 该产品应定期补足被消耗的液体，并添加水调整粘度至合格范围。

主要应用：

- 适用于加热炉的调节液压循环，钢铁工业及铝业的连铸单。
- 浮火作业中的热处理炉，干燥炉以及其它有火灾危险的应用上，如采矿业等。
- 适用于压铸机和冲压机、燃烧调节器、熔炉开门器、钢包倾斜机构、玻璃拉丝机械等。
- 液压系统密封件的建议使用：丁腈橡胶、氟橡胶、尼龙、聚脲橡胶、乙丙烯橡胶等；不建议使用：天然橡胶、聚氨脂橡胶、皮革、软木、石棉、一般滤纸。

主要技术参数：

产品名称	倾点℃	PH 值	粘度(40℃)	粘度(100℃)	比重	颜色
水 乙二醇抗燃液压液 46	-50	9.5	46	200	1.02	红

（以上数据，仅供参考，不具契约书性质。）