



深圳市安达纳润滑技术有限公司

电话: 0755-27201556 13613098311
广东省深圳市龙华新区福城街道茜坑社区佰公坳工业区

AN 22003 滑轨脂

特性:

- 优良的抗剪切能力;
- 优良抗水性;
- 低噪音、耐高温、附着力好;
- 低挥发性, 长时间使用不会变硬。

主要应用:

- 适用于中、重负荷的滚动轴承润滑;
- 各种五金及家具的轨道润滑;
- 塑胶齿轮和电子领域的阻尼润滑等;
- 建议使用温度范围-20℃~120℃

主要技术参数:

项目	参数	典型数据	试验标准
外观	浅色透明油膏	浅色透明油膏	目测
锥入度 1/10mm	375~390	380	GB/T 269
滴点℃	≥180	243	GB/T 3498
蒸发度 (120℃ 1h) %	≤5.0	0.11	SH/T 0337
45#钢腐蚀 (100℃ 3h)	合格	合格	SH/T 0331

(以上数据, 仅供参考, 不具契约书性质。)

注意事项:

- 使用前请将涂脂部位清洗干净并风干后再涂抹本品;
- 启用后应及时将盒盖严, 以免混入杂质影响使用效果;
- 请勿与其它油脂混用;
- 贮存本品油脂表面应抹平、置于清洁、干燥避光处;
- 自生产之日起, 36 个月未启用, 建议使用前取样检测后使用。