深圳市安达纳润滑技术有限公司
电话：0755-27201556　13613098311
广东省深圳市龙华新区福城街道茜坑社区佰公坳工业区

ANY 792D GREASE

应用：

是一种中等粘度、二氧化硅稠化合成油的半流体油脂，主要用于火车齿轮，齿轮马达和行星齿轮。

主要技术参数：

项目		参数	试验标准
稠化剂		二氧化硅	----
基础油		聚-α烯烃	---
使用温度　℃		-30-130℃	---
基础油粘度　cSt	40℃	200	---
	100℃	30	---
外观		蓝绿色	目测
锥入度　0.1mm		400～430	GB/T 269
NLGI 等级		0	--
钢网分油（100℃,24h）　%		8.3	SH/T 0324
蒸发损失（180℃,1h）　%		0.32	SH/T 0337
密度　25℃　g/cm³		0,85	SH/T 0337

（以上数据，仅供参考，不具契约书性质。）

注意事项：

- 使用前请将涂脂部位清洗干净并风干后再涂抹本品；
- 启用后应及时将盒盖严，以免混入杂质影响使用效果；
- 请勿与其它油脂混用；
- 贮存本品油脂表面应抹平、置于清洁、干燥避光处；
- 自生产之日起，36 个月未启用，建议使用前取样检测后使用。

可替代 NYE 792D