长城润滑油　长城 M0419 挥发性冲压油

长城牌 M0419 挥发性冲压油是以特种加氢油为基础油，并添加油性剂、抗氧剂、防腐剂及其它添加剂调配而成。

性能特点

- 具有优异的润滑性
- 挥发性适中，残留物低，既保证了适度的润滑和冷却性能，又可免清洗
- 不腐蚀金属，有效保护刀具、模具
- 加工工件光洁度好，边缘无毛刺
- 采用特殊添加剂，对铝翅片亲水膜的破坏性小

应用范围

- 本产品广泛用于铝合金板、带、箔的冲剪、冲压、轧制等加工工艺

典型数据

项　目	M0419 挥发性冲压油
外观	无色透明液体
运动黏度（40℃），mm²／s	1.530
闪点（闭口），℃	72
凝点，℃	<-60
酸值，mgKOH／g	0.36
挥发性试验（130℃，10min） 残留量，%	<1.0

国外性能相当的产品

- 在铝合金板、带、箔的冲剪、冲压、轧制等加工中，与 shell K18B、出光 AF-3R 性能相当

注意事项

- 存放于清洁干燥处，启用后及时盖严，使用中注意清洁，避免混入杂质
- 请勿与其它油品混用
- 参照环境温度、具体的工艺条件和油品的经济性以及客户对安全的要求，我公司可为客户量身定做相应的产品