长城润滑油

长城 M0880 成型油

长城牌 M0880 成型油是以高度氯化的极压油、合成酯及精选多种功能添加剂调合而成，适用于各种难加工材料挤压加工过程的润滑与冷却。本产品原为 SH 150 成型油。

性能特点

• 针对皮尔格冷轧加工特点精心研制的产品配方，单轧程有最大的冷缩径，内外表面光洁度高，管壁偏差小，芯轴和模具磨损低，能有效降低摩擦发热量

• 适用于难加工材料深拉拔加工，能够有效消除刻痕现象，减少次品率，使用方便，清洗容易，加工后工件的表面光洁度高

• 使用本品勿需对材料进行预先造膜处理，可降低生产费用，提高生产效率

应用范围

• 适用于苛刻润滑条件下的成型加工

• 可用于不锈钢和高镍合金钢管等的皮尔格冷轧加工

• 可用于高镍合金、镍铬钛耐热合金和钛钢等难加工钢材的深拉拔加工

典型数据

项　目	M0880 成型油
运动黏度，m ㎡ / s 40℃ 100℃	162.5 10.16
酸值，mgKOH / g	0.10
45 号钢腐蚀（100℃，3h）	合格
铜片腐蚀（T2 铜，100℃，1h）	1b

注意事项

• 建议采用三氯乙烯清洗加工件及设备