

# 长城 R5003 脱水防锈油

长城牌 R5003 脱水防锈油是以轻质矿物油为基础油，加入多种复合添加剂调合而成，适用于钢、铜等金属及电镀件经水剂加工或清洗后的工序间脱水防锈。

## 性能特点

- 油膜涂层薄，具有较强的渗透性能
- 一定的抗湿热性，可作为黑色金属制品的工序间短期防锈
- 优良的水膜置换性，能快速脱除金属表面的水膜

## 技术规格

产品符合以下规格：

- Q/SH303 386-2006

## 应用范围

- 适用于钢、铜等金属及电镀件经水剂加工或清洗后的工序间脱水防锈工艺

## 典型数据

项 目	R5003 脱水防锈油
运动黏度（40℃）， $\text{m m}^2 / \text{s}$	2.229
闪点（闭口），℃	74
腐蚀试验（55℃±2℃，7d），级 黄铜片 钢片	1 0
水置换试验（钢片）	合格
湿热试验（钢片，49℃±1℃，A级），d	12

## 注意事项

- 直接浸涂，用于金属表面少量残留水分的排除
- 使用中应注意及时去除油槽底部水分、杂质并补充新油
- 如需长期防护，应另外涂封存防锈油
- 勿用手直接接触已涂油的金属部件