

长城 R5310 系列防锈油

长城牌 R5310 系列防锈油是以深度精制矿物油为基础油，加入多种复合添加剂调合而成，适用于黑色金属制品及零部件包装的中期封存防锈，也可作机床液压系统，请经箱等部位校验、试车的润滑和防锈。本产品按 40C 运动黏度分为 15 号、32 号、46 号三个牌号。本产品原为 202 防锈油。

性能特点

- 良好的抗湿热性，可用于黑色金属制品的中期封存防锈
- 具有一定的人汗置换性，能将金属表面残存的汗液置换除去
- 良好的抗氧化性能，亦可用于缓和工作条件下设备试车时润滑

技术规格

产品符合以下规格：

- Q/SH303 045-2004

应用范围

- 适用于黑色金属制品及零部件包装的中期封存防锈
- 也可作机床液压系统、齿轮箱等部位校验、试车的润滑和防锈

典型数据

R5310 系列防锈油			
项 目			
黏度等级	15	32	46
运动黏度（50℃）， $\text{m m}^2 / \text{s}$	15.57	32.67	46.05
闪点（开口），℃	172	185	210
水溶性酸及碱	无	无	无
腐蚀试验（T3 铜片，100℃，3h）	合格	合格	合格
人汗置换性（钢片）	合格	合格	合格

注意事项

- 使用前应对金属零部件进行除锈、清洗、干燥等工序
- 使用时可刷涂、浸涂或喷涂
- 勿用手直接接触已涂油的金属部件