

长城 R5316 硅钢铁芯润滑防锈油

长城牌 R5316 硅钢铁芯润滑防锈油是以深度精制矿物油为基础油，加入多种复合添加剂调合而成，适用于交流接触的硅钢片落料时冲模的润滑及加工后铁芯的防锈，也可适用于其他黑色金属的中短期封存防锈。原为硅钢铁芯防锈油。

性能特点

- 良好的防锈性，可作为加工后铁芯和其他黑色金属的中、短期封存防锈
- 一定的润滑性，可作为交流接触的硅钢片落料时冲模的润滑
- 涂油的硅钢铁芯可直接装配，不影响交流接触器的断电释放
- 油膜具有自动修复性能

技术规格

产品符合以下规格：

- Q/SH303 387-2006

应用范围

- 适用于交流接触的硅钢片落料时冲模的润滑及加工后铁芯的防锈，也可适用于其他黑色金属的中短期封存防锈

典型数据

项 目	R5316 硅钢铁芯润滑防锈油
运动黏度（40℃）， $\text{m m}^2 / \text{s}$	11.56
闪点（开口），℃	156
水分	痕迹
倾点，℃	-21
腐蚀试验（100℃，3h） T3 铜片 45# 钢片	合格 合格
湿热试验（钢片， $49^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$ ，A级），d	12

注意事项

- 使用时可刷涂、浸涂或喷涂
- 勿用手直接接触已涂油的全属部件