

长城 R5325 防锈油

长城牌 R5325 防锈油是以深度精制矿物油为基础油，加入多种复合添加剂调合而成，适用于黑色金属制品的中期封存防锈，可应用于工件相互叠加包装的防锈工艺。本产品原为 5215 薄层防锈油。

性能特点

- 优良的抗湿热性和一定的抗盐雾性
- 优良的抗重叠性，可应用于工件相互叠加包装的防锈工艺
- 一定的润滑性，可作为防锈润滑两用油
- 油膜具有自动修复性能
- 涂油零部件在使用时可不必清洗，直接装配

技术规格

产品符合以下规格：

- Q/SH303 388-2006

应用范围

- 适用于各种黑色金属制品的中期封存防锈工艺，防锈或海运防锈工艺

典型数据

项 目	R5325 防锈油
运动黏度（40℃）， $\text{m m}^2 / \text{s}$	15.23
腐蚀试验（55℃，7d），级 黄铜片 钢片	1 0
湿热试验（钢片， $49^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$ ，A级），d	22
盐雾试验（钢片， $35^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$ ，A级），d	2
人汗置换性（钢片）	合格

注意事项

- 使用前应对金属零部件进行除锈、清洗、干燥等工艺处理
- 使用时可刷涂、浸涂或喷涂
- 勿用手直接接触已涂油的金属部件