



特点

优秀的过滤特性

本产品属高度精制直馏矿物油，对各种工业用过滤器都有非常好的过滤特性，尤其是对白土过滤器性能更佳，因而可以极大地减少过滤器清洗次数。

降低沉积物形成趋势

残炭生成率低，从而降低在应用中积炭的形成。

固有氧化稳定性

自有氧化稳定性防止油品变质与稠化。

适用范围

雪佛龙循环油 (Canopus®) 可应用于可接受使用直馏矿物油的场合，包括：

- 一般工业润滑，尤其是“一次性”润滑系统
- 工业循环系统，尤其适用于用白土过滤来除掉大量污染的场合
- 轻负荷齿轮箱
- 滑动轴承与滚动轴承
- 发动机空气滤清器
- 机床
- 橡胶及塑料工业中的工艺用油或增量油
- 空气压缩机，场合要适宜（不宜用于吸气空气压缩机）
- 真空泵
- 导热油

产品概要

高度精炼的石蜡基矿物油。适用于工业循环系统及可以采用矿物油的一般润滑工况。

重要特性参数

雪佛龙循环油 Canopus®					
ISO 级别	32	46	68	150	220
产品代号	543206	543207	543208	543209	543210
闪点, COC, °C	220	226	230	250	250
倾点, °C	-12	-9	-9	-9	-9
粘度,					
mm ² /s @ 40°C	31.6	44.0	64.9	143	210
mm ² /s @ 100°C	5.2	6.5	8.4	14.2	18.3
粘度指数	101	99	98	96	96

1910

环境、健康与安全

环境、健康和安全的资料可在《材料安全数据表》及《客户安全指南》中查询，烦请阅读这些内容，做好防范措施，并遵守产品使用及处理的法律法规。《材料安全数据表》请访问 www.ChevronLubricants.com 下载。

本产品简介是根据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化。用户应在其适用范围内选用本产品。

雪佛龙润滑油-大中华地区

访问www.ChevronLubricants.cn获取更多信息

©2019雪佛龙(中国)投资有限公司版权所有。所有商标均为Chevron Intellectual Property LLC公司或其注册人所有。



Our Family of Brands