



雪佛龙无灰极压造纸机润滑油 (Clarity® Machine Oil)

优质造纸机循环润滑油

产品简介



特点

高温稳定性

有效的抗氧化剂保护高温环境及高温运行条件下的润滑油。

使用寿命长

特别平衡的复合添加剂和深度精制的基础油相互配合，极大地减小润滑油变质，并极大地延长润滑油使用寿命。

抗磨损保护

极压添加剂与无灰抗磨剂提供良好的FZG和Timken表现性能。

优秀的水分离性

优异的水分离特性确保在循环油箱中的污染水被快速地分离出来，从而减少发生过滤器过早堵塞的可能性以及金属与金属表面直接接触的可能性。

Pall湿过滤性

提供好的湿过滤及老化过滤性能，包括低微米数精细过滤器。

减少环境污染

所采用的无灰型配方有利于回收再利用。LC-50测试已证实，本产品或类似配方对水生生物无毒害。

适用范围

雪佛龙无灰极压造纸机润滑油 (Clarity® Machine Oil) 推荐用于工业设备循环润滑系统以及齿轮箱，包括造纸机中的湿端系统、干燥机轴承和压光机。

雪佛龙无灰极压造纸机润滑油 (Clarity® Machine Oil) 已成功用于许多类型造纸机设备的润滑，包括Valmet及Beloit的造纸机设备。

此外，雪佛龙无灰极压造纸机润滑油 (Clarity® Machine Oil) 在使用低微米数精细过滤器的Pall过滤性能测试中展现出上佳的过滤性能。

产品概要

优质、无灰型造纸机循环润滑油，设计用于满足工业设备循环润滑系统的重要需求。

采用无灰极压添加剂系统包括抗氧化剂、防锈剂和抗泡沫剂等精心配方而成，不仅提供长的使用寿命，极大地减少沉积物的生成，而且赋予了易于回收再利用的特性。

经过Pall过滤性能测试验证，本产品具有优秀的水分离性和格外出色的精细湿过滤性。

重要特性参数

雪佛龙无灰极压造纸机润滑油 Clarity® Machine Oil				
ISO 级别	100	150	220	320
产品代号	543910	543911	543912	543913
闪点, °C	240	246	249	248
倾点, °C	-15	-15	-15	-12
粘度,				
mm ² /s@40 °C	95.0	143	209	304
mm ² /s@100 °C	11.0	14.6	18.4	23.5
粘度指数	101	101	97	98
Timken OK 载荷, lb	60	60	60	60
FZG 失效载荷等级,				
DIN 51354	>12	>12	>12	>12
氧化稳定性,				
酸值到2.0mg KOH/g,				
ASTM D943, 小时	>4,500	4,500	4,000	3,000
25psi压力降,				
ASTM D2272, 分钟	357	367	375	345

1910

环境、健康与安全

环境、健康和安全的资料可在《材料安全数据表》及《客户安全指南》中查询，烦请阅读这些内容，做好防范措施，并遵守产品使用及处理的法律法规。《材料安全数据表》请访问 www.ChevronLubricants.com 下载。

本产品简介是根据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化。用户应在其适用范围内选用本产品。

雪佛龙润滑油-大中华地区

访问www.ChevronLubricants.cn获取更多信息

©2019雪佛龙(中国)投资有限公司版权所有。所有商标均为Chevron Intellectual Property LLC公司或其注册人所有。



Our Family of Brands