



原名: 壳牌确能立P 68

Shell Corena S2 P 68

- 可靠保护
- 标准寿命应用

往复(活塞)式空气压缩机油

壳牌确能立S2 P是高品质空气压缩机润滑油，专为高压往复压缩机润滑而设计，适用于大多数排气温度高达220°C的高压往复空气压缩机。

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

性能优势

- **油品寿命长-节省维护费用**

壳牌确能立S2 P可延长阀与活塞维护周期，使压缩机可确保长期稳定、高效的运行。

壳牌确能立S2 P可防止高温高压条件下阀门和活塞顶部产生积碳和漆膜，从而延长维护周期。

- **卓越的抗磨损保护**

壳牌确能立S2 P可以有效保护压缩机金属内部表面，减少腐蚀和磨损，延长轴承和活塞等关键部件工作寿命。

- **保持系统效率**

壳牌确能立S2 P可防止高温高压操作条件下阀门和活塞顶部产生积碳和漆膜。这些沉积物会对压缩机造成严重损害，降低效率，增加维护费用。此外，壳牌确能立S2 P润滑油出色的防水性可防止腐蚀加剧，使冷凝水更易于排出。

- **增强空气管路安全性**

在压缩机排气管中，积碳和铁锈微粒的混合物在压缩空气热量的作用下，可发生放热反应，导致失火和爆炸。壳牌确能立S2 P润滑油能够最大限度的减少这种危险的发生机率。

主要应用



- **往复空气压缩机**

壳牌确能立S2 P适用于所有工业用往复空气压缩机，尤其是在超过220°C排气温度和持续高压下运行的压缩机。

- **吸气式压缩机**

壳牌确能立S2 P也适用于吸气式压缩机，此时，附属清洁装置应当确保产生的气体适于吸收。

技术规格与认证

- DIN 51506 VBL

- ISO 6743-3A-L DAA 常规载荷

关于全部设备认证和推荐信息，请咨询您当地的壳牌技术热线。

兼容性

- **密封材料及涂料兼容性**

壳牌确能立S2 P润滑油可兼容通常规定可用于矿物油的密封材料和涂料。

典型数据

属性			方法	Shell Corena S2 P 68
ISO粘度等级			ISO 3448	68
运动粘度	@40°C	cSt	ASTM D445	68
运动粘度	@100°C	cSt	ASTM D445	7.8
密度	@15°C	kg/m ³	ASTM D 1298	883
闪点		°C 最小	ASTM D 92 (COC)	195
倾点		°C	ASTM D 97	-18
中和值		mg KOH/g	ASTM D 974	0.3
硫酸盐灰分		% m	DIN 51575	0.06
防腐性能-合成海水		degree	ASTM D665B	Pass
分水性	@54°C	min	ASTM D1401	30
分水性	@82°C	min	ASTM D1401	-

以上数据是当前产品典型值。今后每批产品的数据可能会在壳牌质量标准容许范围内有所浮动。

健康、安全和环境

• 健康和安全

壳牌确能立S2 P若是在建议场合正确使用，并保持良好的个人卫生习惯，油品不会对健康和安全造成危害。

避免皮肤接触，处理废油时要戴隔离手套，一旦皮肤粘上油品，要立刻用肥皂水和清水冲洗。

相应材料安全数据表中提供了健康与安全指南，可查询壳牌网站<http://www.epc.shell.com/>。

• 保护环境

如需处理使用过的油品，请您送至当局指定的回收点，不可将其排入下水道、土壤或水中。

附加信息

• 建议

本宣传单中没有提及的应用建议，可向壳牌销售代表索取。

Viscosity - Temperature Diagram for Shell Corena S2 P

