

道达尔 气动工具油 (PNEUMA)



气动工具油

应用

气动工具

- 用于高性能钻岩风锤的润滑
- 用于气动工具，气动钻岩的在线润滑，适用于封闭空间（例如矿井、隧道等）

规格

国际规范

- ISO 6743/11 Class P

优势

延长设备使用寿命

降低操作成本

- 极压添加剂防止设备磨损，使设备具有高冲击强度
- 粘附性和抗乳化性能为工具提供连续的油膜，提高工具使用寿命
- 优异的防锈性提供工具使用寿命
- 高粘附性可以减少油雾污染及消耗

技术指标

典型数据	单位	测试方法	气动工具油 (PNEUMA)			
			46	68	100	150
密度 (15° C)	kg/m ³	ASTM D1298	878	888	889	892
运动粘度 (40° C)	mm ² /s	ASTM D445	46	68	100	150
粘度指数	-	ASTM D2270	109	102	102	101
闪点 (开口杯)	° C	ASTM D92	>220	>220	>220	>220
倾点	° C	ASTM D97	-30	-30	-30	-30

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

空气压缩机油



道达尔润滑油
2013年3月20日版

35