



Rimula R1 10W (CD/SE)

• 可靠润滑油

关于全部设备认证和推荐信息,请咨询您当地的壳牌技术热

单级重负荷柴油机润滑油

壳牌劲霸R1动能保护润滑油含有优质添加剂,能有效抵抗磨损,提供可靠润滑保护,品质始终如一。适用于无涡轮增压的发动机。

技术规格与认证

• API: CD

线。



性能优势

• 可靠的性能

在应用领域提供全年可靠润滑保护。

主要应用







• 中等功率柴油发动机

壳牌劲霸R1润滑油用于轻型柴油发动机润滑,如小型卡车 ,商业运输工具,小货车,拖拉机和某些固定式发动机。

• 液压和传输系统

壳牌劲霸R1单级润滑油可用于有设备制造商推荐的特定传动 装置和移动液压系统中。

典型数据

属性			方法	Shell Rimula R1 10W CD/SE
粘度等级				10W
运动粘度	@40°C	cSt	ASTM D445	37.4
运动粘度	@100°C	cSt	ASTM D445	5.7
粘度指数			ASTM D 2270	100
密度	@15°C	kg/l	ASTM D 4052	0.876
闪点(COC)		٥C	ASTM D 92	219
倾点		°C	D 97	-33

以上数据是当前产品典型值。今后每批产品的数据可能会在壳牌质量标准容许范围内有所浮动。

健康、安全与环境

• 健康和安全

壳牌劲霸R1若是在建议场合正确使用,并保持良好个人卫生和劳动保护措施,油品不会对健康和安全造成危害。 避免皮肤接触,处理废油时要戴隔离手套,一旦皮肤粘上油品,要立刻用肥皂水和清水冲洗。

相应材料安全数据表中提供了健康与安全指南,该资料可向壳牌销售代表索取(可查询壳牌网站http://www.epc.shell.com/)。

• 环境保护

如需处理使用过的油品,请送至当局指定的回收点,不可将其排入下水道、土壤或水中。

附加信息

• 建议

本宣传单中没有提及的应用建议,可向壳牌销售代表索取。