


TOTAL TORILIS



工艺用油



TOTAL

应用

- 该产品为纯矿物油，可在各种工业中作为工艺用油，包括：
 - 橡胶
 - 塑料
 - 纺织
 - 皮革制造
 - 油墨生产
- 也可用作抗结块剂和抗粉尘剂

特点

- 天然的高粘度指数
- 特别易于搅拌操作
- 馏程窄
- 精炼程度高

典型数据	单位	测试方法	TORILIS					
			1850	2500	3300	6200	7200	8200
密度(15 °C)	kg/m ³	ASTM D1298	857	873	884	888	904	920
运动粘度(40 °C)	mm ² /s	ASTM D445	15.3	31	64	114	507	630
运动粘度(100 °C)	mm ² /s	ASTM D445	3.4	5.3	8.2	12	32.7	34
粘度指数	-	ASTM D2270	101	101	96	96	96	85
闪点(开口杯)	°C	ASTM D92	200	225	250	275	305	306
倾点	°C	ASTM D97	-20	-13	-10	-8	-9	-9
颜色	-	ASTM D1500	0.5	0.5	0.5	2.0	2.0	4.5

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。